



# K3 1.4 MPI

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Nº	ITEM	km x 1.000												
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
1	Aceite motor y filtro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	Líquido de frenos/embrague (Cambio cada 40.000 Km)				C				C				C	
3	Sistema de refrigeración (presurización y fugas)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
4	Niveles (aceites, refrigerante , batería, líquidos y otros)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
5	Filtro purificador de Aire (Polen) del habitáculo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
6	Filtro de Aire (Limpieza e inspección) (Cambio cada 40.000 Km)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	
7	Cañerías y mangueras de combustible (Inspeccionar cada 60.000 km)						I						I	
8	Bujías						C						C	
9	Holgura de Valvulas (solo motor 1.6 l) (Realizar cada 90.000 km.)									R				
10	Correas Trapezoidales (Inspección cada 30.000 km)			I			I			I			I	
11	Frenos	Aseo e inspección de pastillas y balatas	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
		Flexibles de freno	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
		Freno de Mano	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
12	Rotación de neumáticos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
13	Fundas de Homocinéticas (Inspección cada 30.000 km)			I			I			I			I	
14	Dirección	Inspección de Juego y terminales	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
		Alineación (chequeo)				R				R				R
		<b>TIEMPO (h)</b>	2,4	2,4	2,6	3,1	2,4	3,1	2,4	3,1	2,6	2,4	2,4	3,8

### LEYENDAS

C: Cambiar

R: Realizar

I: Inspeccionar, corregir o cambiar cuando sea necesario

Fecha	OT:	Probador:
-------	-----	-----------



# Mobil



# K3 1.6 MPI

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Nº	ITEM	km x 1.000											
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
1	Aceite motor y filtro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	Líquido de frenos/embrague (Cambio cada 40.000 Km)				C				C				C
3	Sistema de refrigeración (presurización y fugas)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	Niveles (aceites, refrigerante , batería, líquidos y otros)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	Filtro purificador de Aire (Polen) del habitáculo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	Filtro de Aire (Limpieza e inspección) (Cambio cada 40.000 Km)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C
7	Cañerías y mangueras de combustible (Inspeccionar cada 60.000 km)						I						I
8	Bujías						C						C
9	Holgura de Valvulas (solo motor 1.6 l) (Realizar cada 90.000 km.)									R			
10	Correas Trapezoidales (Inspección cada 30.000 km)			I			I			I			I
11	Frenos	Aseo e inspección de pastillas y balatas	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
		Flexibles de freno	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Freno de Mano	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12	Rotación de neumáticos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
13	Fundas de Homocinéticas (Inspección cada 30.000 km)			I			I			I			I
14	Dirección	Inspección de Juego y terminales	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
		Alineación (chequeo)				R				R			
<b>TIEMPO (h)</b>		2,4	2,4	2,6	3,1	2,4	3,1	2,4	3,1	3,7	2,4	2,4	3,8

### LEYENDAS

C: Cambiar

R: Realizar

I: Inspeccionar, corregir o cambiar cuando sea necesario

Fecha	OT:	Probador:
-------	-----	-----------



# Mobil